


DASAR PROJEKTOR

zunanja reflektorska svetilka, LED, 3000 K, IP68, legirano jeklo 316, 12-24V, 7W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR projektor LED PRO prepiča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. Zaradi svoje vrste zaščite IP 68 je idealna za zunanje površine. Zahvaljujoč vrtljivemu in nagibnemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec prilagodljivo namestite. Ne nazadnje pa je življenjska doba LED-svetilke, ki dosega 25.000 ur, tista, ki zunanjo ozemljitveno svetilko LED izpostavi kot dolgotrajno spremljevalko na poti. Doživite svetlobo s SLV – že 40 let zanesljiv partner za zunanje svetilke vseh vrst.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	233570
Vrtljivo ali nagibno	zasučna
IP koda	IP 68
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki, Dno, Dno z dodatki, Stena, Stena z dodatki
Primarna nazivna napetost	12-24V
Zaščitni razred	III
El. moč	6.5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	520 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Svetenje	neposredno
Dolžina	7.2 cm
Širina	10 cm
Višina	10.8 cm

Svetlobnega Vira

954802	
--------	---

Dodatki

233582	MONTAŽNA plošča , za DASAR PROJECTOR zunanjo reflektorsko svetilko, legirano jeklo 316
1005444	LED-napajalnik , 12 W 12 V
900011	PLASTIČNI OZEMLJITVENI KLIN , črn, dolžina 17,5 cm
233580	OZEMLJITVENI KLIN , za DASAR PROJEKTOR, legirano jeklo 316
1005445	LED-napajalnik , 12 W 24 V

Neto teža	1.146 kg
Bruto teža	1.229 kg
BIG WHITE Stran	698