DASAR PROJEKTOR

уличный прожектор, светодиодный, 3000 K, IP67, нержавеющая сталь 316, 230 В, 6 Вт

Встраиваемый в пол высоковольтный светильник DASAR Projector LED PRO от SLV впечатляет своей панелью из нержавеющей стали и частично матовым стеклом. Благодаря классу защиты IP 65 он идеально подходит для использования на открытом воздухе. Благодаря вращающемуся и поворачиваемому патрону GU10 можно направлять световой конус согласно своим потребностям. Кроме того, в комплекте идет качественный корпус из стекла и нержавеющей стали 316. Когда вас вдохновят преимущества уличного освещения SLV?



Технические характеристики

Тов. №	233571
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 04
Ударопрочность	0.5 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Потолок и аксессуары,Пол,Пол и аксессуары,Стена,Стена и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	400 mA
Класс защиты	I
Мощность	4.6 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	300 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h

Источник света

916428	F

Аксессуары

233582	МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ для уличного прожектора DASAR PROJEKTOR , нержавеющая сталь 316
900011	ПЛАСТМАССОВЫЙ КОЛЫШЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В ГРУНТ , черный, длиной 17,5 см.
233580	КОЛЫШЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В ГРУНТ светильника DASAR PROJEKTOR , нержавеющая сталь 316.

Световое отверстие	прямой
Длина	7.2 cm
Ширина	10 cm
Высота	10.8 cm
Вес нетто	1.176 kg
вес брутто	1.273 kg
BIG WHITE Seite	698