




## DOWNUNDER OUT LED S

venkovní nástěnné vestavné svítidlo, LED, 3000K, bílé

Řada nástěnných vestavných svítidel DOWNUNDER OUT LED S vyrobených z hliníku, osazených vysoce výkonnými SMD LED s nepřímým, dolů nasměrovaným výstupem světla bez stínění. Díky krytí IP55 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. Elektrické připojení svítidla se provádí přímo k síťovému napětí 230 V. K jednoduché montáži se v balení nachází montážní krabice.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	233601
Kód IP	IP 55
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	300 mA
Třída ochrany	I
Příkon	1.7 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	65 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Šířka	9 cm
Výška	9 cm
Hloubka	5 cm
Hmotnost netto	0.257 kg
Celková hmotnost	0.298 kg

## Světelného Zdroje

916595	
--------	---

<b>Tvar výřezu</b>	rohové
<b>Vestavná délka</b>	8 cm
<b>Vestavná šířka</b>	7.5 cm
<b>Vestavná hloubka</b>	7 cm
<b>BIG WHITE strana</b>	823