




DOWNUNDER OUT LED S

utendørs innfelt veggarmatur, LED, 3000 K, hvit

DOWNUNDER OUT LED S er en serie av innfelte armatur i aluminium som er utstyrt med effektsterke SMD LED med en indirekte blendingsfri lysåpning som peker nedover. Med kapslingsklasse IP55 er armaturet egnet til utendørs bruk. armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med Monteringsboks som gjør monteringen enklere.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	233601
EL nummer	3243700
IP-kode	IP55
Slagfasthetsklasse	IK 02
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	300 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	1.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Lysytelse	65 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	weiss
CRI	80
Levetid	25000 h
Bredde	9 cm
Høyde	9 cm
Dybde	5 cm
Nettvekt	0.253 kg
Bruttovekt	0.296 kg
Utsnittsfarm	firkantet
Innfellingslengde	8 cm

Lyskilde

916595		Innfellingsbredde	7.5 cm
		Innfellingsdybde	7 cm
		BIG WHITE side	951