




DOWNUNDER OUT LED S

zunanja stenska vgradna svetilka, LED, 3000 K, bela

Aluminijasta linija stenskih vgradnih svetilk DOWNUNDER OUT LED S, ki je opremljena z zmogljivimi SMD LED žarnicami, reža obrnjena navzdol, neslepeča svetloba. Svetilka spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka deluje neposredno na omrežju z napetostjo 230 V. Za lažjo montažo je v paket vključena tudi vgradna posodica.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	233601
IP koda	IP 55
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	300 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	1.7 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	65 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Širina	9 cm
Višina	9 cm
Globina	5 cm
Neto teža	0.257 kg
Bruto teža	0.298 kg

Svetlobnega Vira

916595	
--------	---

Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	8 cm
Širina vgradnje	7.5 cm
Globina vgradnje	7 cm
BIG WHITE Stran	823