# DOWNUNDER OUT LED S

**luminaria empotrada de pared de exterior, led, 3000 K, antracita**

Serie de luminarias empotradas de pared de aluminio DOWNUNDER OUT LED S, equipada con potentes ledes SMD, con una salida de luz antideslumbrante orientada hacia abajo. Gracias al grado de protección IP55, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable.






## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 233605 |
| **Código IP** | IP 55 |
| **Montaje** | Empotrado |
| **Detalles de montaje** | Pared |
| **Voltaje nominal primario** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corriente eléctrica / Tensión secundaria** | 300 mA |
| **Clase de protección** | I |
| **Potencia** | 1.7 W |
| **Temperatura ambiente mínima** | -25 °C |
| **Temperatura ambiente máxima** | 50 °C |
| **Efecto estroboscópico (SVM)** | 0.01 |
| **Flujo luminoso** | 25 lm |
| **Temperatura del color de la luz** | 3000 Kelvin |
| **Color** | antracita |
| **IRC** | 80 |
| **Datos LXXBXX** | L70B50 |
| **Vida útil** | 25000 h |
| **Anchura** | 9 cm |
| **Altura** | 9 cm |
| **Profundidad** | 5 cm |
| **Peso neto** | 0.254 kg |
| **Peso bruto** | 0.295 kg |

## Fuente de luz

| | |
|---|---|
| 916595 | D |

| | |
|---|---|
| **Forma de la estructura** | angular |
| **Longitud de montaje** | 8 cm |
| **Anchura de montaje** | 7.5 cm |
| **Profundidad del montaje** | 7 cm |
| **Página BIG WHITE** | 701 |