



DOWNUNDER OUT LED S

utendørs innfelt veggarmatur, LED, 3000 K, antrasitt

DOWNUNDER OUT LED S er en serie av innfelte armatur i aluminium som er utstyrt med effektsterke SMD LED med en indirekte blendingsfri lysåpning som peker nedover. Med kapslingsklasse IP55 er armaturet egnet til utendørs bruk. armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med Monteringsboks som gjør monteringen enklere.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	233605
EL nummer	3243699
IP-kode	IP 55
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	300 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	1.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	25 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Bredde	9 cm
Høyde	9 cm
Dybde	5 cm
Nettvekt	0.254 kg

Lyskilde

916595	
--------	---

Bruttovekt	0.295 kg
Utsnittsfom	firkantet
Innfellingslengde	8 cm
Innfellingsbredde	7.5 cm
Innfellingsdybde	7 cm
BIG WHITE side	823