




Applique encastrée Outdoor DOWNUNDER OUT LED L

LED, 3000 K, blanche

Série d'appiques encastrées DOWNUNDER OUT LED L, en aluminium, équipées de LED SMD puissantes, avec sortie de lumière indirecte, orientée vers le bas, non éblouissante. L'indice de protection IP55 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Peut directement être branché au réseau 230 V. Pour faciliter le montage, un pot d'encastrement est fourni.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	233611
Code IP	IP 55
Montage	Encastré
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Indice de protection	I
Wattage	4 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	50 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	155 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Largeur	14 cm
Hauteur	14 cm
Profondeur	5 cm
Poids net	0.493 kg
Poids brut	0.562 kg

Source Lumineuse

916417	
--------	---

Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	12.8 cm
Largeur d'encastrement	11.1 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm