




DOWNUNDER OUT L

encastré mural extérieur, blanc, LED, 4W, 3000K, IP55

Gamme d'encastres muraux en aluminium DOWNUNDER OUT LED L, avec puissantes SMD LED et lumière indirecte orientée vers le bas pour éviter l'éblouissement. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	233611
Code IP	IP 55
Montage	Encastrement
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	4 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	155 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Largeur	14 cm
Hauteur	14 cm
Profondeur	5 cm
Poids net	0.493 kg
Poids brut	0.562 kg

Source Lumineuse

916417	
--------	---

Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	12.8 cm
Largeur d'encastrement	11.1 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm