




DOWNUNDER OUT LED L

outdoor wandinbouwarmatuur, LED, 3000K, wit

Aluminium, met sterke SMD LEDs uitgeruste DOWNUNDER OUT LED L reeks wandinbouwarmaturen met indirecte, naar beneden gerichte en niet-verblindende lichtopening. Dankzij beschermklasse IP55 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Het armatuur kan rechtstreeks worden aangesloten op 230 V netspanning. Voor een eenvoudige montage wordt een inbouwdoos meegeleverd.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 233611 |
| IP-code | IP 55 |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 300 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 4 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -25 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 50 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0 |
| Lumen | 155 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 25000 h |
| Breedte | 14 cm |
| Hoogte | 14 cm |
| Diepte | 5 cm |
| Nettogewicht | 0.493 kg |
| Brutogewicht | 0.562 kg |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916417 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|---------|
| Uitsparingsvorm | hoekig |
| Inbouwlengte | 12.8 cm |
| Inbouwbreedte | 11.1 cm |
| Inbouwdiepte | 7 cm |