




DOWNUNDER OUT LED L

luminaria empotrada de pared de exterior, led, 3000 K, antracita

Serie de luminarias empotradas de pared de aluminio DOWNUNDER OUT LED L, equipada con potentes ledes SMD, con una salida de luz antideslumbrante orientada hacia abajo. Gracias al grado de protección IP55, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable.



Datos técnicos

Art. N.º	233615
Código IP	IP 55
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	300 mA
Clase de protección	I
Potencia	3.3 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	85 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Anchura	14 cm
Altura	14 cm
Profundidad	5 cm
Peso neto	0.499 kg
Peso bruto	0.571 kg

Fuente de luz

916417	
--------	---

Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	12.8 cm
Anchura de montaje	11.1 cm
Profundidad del montaje	7 cm
Página BIG WHITE	701