



DOWNUNDER OUT LED L

utendørs innfelt veggarmatur, LED, 3000 K, antrasitt

DOWNUNDER OUT LED L er en serie av innfelte veggarmatur i aluminium, utstyrt med effektive SMD LED med indirekte blendingsfri lysåpning som peker nedover. Med kapslingsklasse IP55 er armaturet egnet til utendørs bruk. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med Monteringsboks som gjør monteringen enklere.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	233615
EL nummer	3243703
IP-kode	IP 55
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	300 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	4 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	85 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Bredde	14 cm
Høyde	14 cm
Dybde	5 cm
Nettvekt	0.499 kg

Lyskilde

916417	
--------	---

Bruttovekt	0.571 kg
Utsnittsfom	firkantet
Innfellingslengde	12.8 cm
Innfellingsbredde	11.1 cm
Innfellingsdybde	7 cm
BIG WHITE side	823