



## DOWNUNDER OUT LED L

**уличный встраиваемый в стену светильник, светодиодный, 3000 К, антрацитовый**

Встраиваемые в стену светильники серии DOWNUNDER OUT LED L, изготовленные из алюминия, оснащены мощными SMD-светодиодами, имеют направленное вниз световое отверстие и обеспечивают безбликовое освещение отраженным светом. Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Светильник предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан.

### Технические характеристики

Тов. №	233615
IP Code	IP 55
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	300 mA
Класс защиты	I
Мощность	4 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	85 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Ширина	14 cm
Высота	14 cm
Глубина	5 cm
Вес нетто	0.499 kg

## Источник света

916417	
--------	---

вес брутто	0.571 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	12.8 cm
Установочная ширина	11.1 cm
Установочная глубина	7 cm
BIG WHITE Seite	823