





## DOWNUNDER OUT LED M

**luminaria empotrada de pared de exterior, led, 3000 K, blanco**

Serie de luminarias empotradas de pared de aluminio DOWNUNDER OUT LED M, equipada con potentes ledes SMD, con una salida de luz antideslumbrante orientada hacia abajo. Gracias al grado de protección IP55, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable.



### Datos técnicos

Art. N.º	233621
Código IP	IP 55
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	300 mA
Clase de protección	I
Potencia	4 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	155 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Anchura	14 cm
Altura	7 cm
Profundidad	5 cm
Peso neto	0.324 kg
Peso bruto	0.379 kg

## Fuente de luz

916417	
--------	---

<b>Forma de la estructura</b>	angular
<b>Longitud de montaje</b>	12.6 cm
<b>Anchura de montaje</b>	5.8 cm
<b>Profundidad del montaje</b>	7 cm
<b>Página BIG WHITE</b>	701