




DOWNUNDER OUT LED M

utendørs innfelt veggarmatur, LED, 3000 K, hvit

DOWNUNDER OUT LED M er en serie av innfelte veggarmatur i aluminium, utstyrt med effektsterke SMD LED, med indirekte blendingsfri lysåpning som er rettet nedover. Med kapslingsklasse IP55 er armaturet egnet til utendørs bruk. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med Monteringsboks som gjør monteringen enklere.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	233621
EL nummer	3243702
IP-kode	IP 55
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	300 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	4 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Strobeffekt (SVM)	0
Lysytelse	155 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Bredde	14 cm
Høyde	7 cm
Dybde	5 cm
Nettvekt	0.324 kg

Lyskilde

916417	
--------	---

Bruttovekt	0.379 kg
Utsnittsfom	firkantet
Innfellingslengde	12.6 cm
Innfellingsbredde	5.8 cm
Innfellingsdybde	7 cm
BIG WHITE side	823