




DOWNUNDER OUT LED M

outdoor wandinbouwarmatuur, LED, 3000K, wit

Aluminium, met sterke SMD LEDs uitgeruste DOWNUNDER OUT LED M reeks wandinbouwarmaturen met indirecte, naar beneden gerichte en niet-verblindende lichtopening. Dankzij beschermklasse IP55 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Het armatuur kan rechts-treks worden aangesloten op 230 V netspanning. Voor een eenvoudige montage wordt een inbouwdoos meegeleverd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	233621
IP-code	IP 55
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	300 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	155 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Breedte	14 cm
Hoogte	7 cm
Diepte	5 cm
Nettogewicht	0.324 kg
Brutogewicht	0.379 kg

Lichtbron

916417	
--------	---

Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	12.6 cm
Inbouwbreedte	5.8 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	823