





DOWNUNDER OUT LED M

luminária de embutir na parede para exteriores, LED, 3000K, branco

Luminária de embutir na parede da série DOWNUNDER OUT LED M, fabricada em alumínio e equipada com potentes LEDs SMD com saída de luz indireta, orientada para baixo e não ofuscante. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à sua classe de proteção IP55. A ligação elétrica da luminária é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V. O material fornecido inclui um pote de embutimento para facilitar a montagem.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	233621
IP Code	IP 55
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	300 mA
Classe de proteção	I
Potência	4 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	155 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Largura	14 cm
Altura	7 cm
Profundidade	5 cm
Peso líquido	0.324 kg
Peso bruto	0.379 kg

Fonte de luz

916417	
--------	---

Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	12.6 cm
Largura de montagem	5.8 cm
Profundidade de montagem	7 cm
Página BIG WHITE	701