




## DOWNUNDER OUT LED M

zunanja stenska vgradna svetilka, LED, 3000 K, bela

Aluminijasta linija stenskih vgradnih svetilk DOWNUNDER OUT LED M, ki je opremljena z zmogljivimi SMD LED žarnicami, reža obrnjena navzdol, neslepeča svetloba. Svetilka spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka deluje neposredno na omrežju z napetostjo 230 V. Za lažjo montažo je v paket vključena tudi vgradna posodica.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	233621
IP koda	IP 55
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	300 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	4 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	155 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Širina	14 cm
Višina	7 cm
Globina	5 cm
Neto teža	0.324 kg
Bruto teža	0.379 kg

## Svetlobnega Vira

916417	
--------	---

Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	12.6 cm
Širina vgradnje	5.8 cm
Globina vgradnje	7 cm
BIG WHITE Stran	823