





DOWNUNDER OUT M

encastré mural extérieur, anthracite, LED, 3,3W, 3000-K, IP55


Gamme d'encastres muraux en aluminium DOWNUNDER OUT LED M, avec puissantes SMD LED et lumière indirecte orientée vers le bas pour éviter l'éblouissement. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------|
| Réf. : | 233625 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Courant secondaire / tension secondaire | 300mA |
| Largeur | 14 cm |
| Hauteur | 7 cm |
| Profondeur | 5 cm |
| Longueur d'encastrement | 12.6 cm |
| Largeur d'encastrement | 5.8 cm |
| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
| Poids net | 0.318 kg |
| Poids brut | 0.362 kg |
| Code IP | IP 55 |
| Classe de protection | I |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Applique |
| Puissance en watts | 4 W |
| Lumen | 85 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Coloris | anthracite |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 25000 h |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------|---|-------------------------------|--------|
| 916417 |  | Température ambiante minimale | -25 °C |
| | | Température ambiante maximale | 50 °C |
| | | Page du BIG WHITE | 701 |