




DOWNUNDER OUT LED M

Outdoor infälld utomhusväggarmatur, LED, 3000 K, antracit

DOWNUNDER OUT LED M-serien av infällda vägglampor gjorda av aluminium och utrustade med kraftfulla SMD-lysdioder med indirekt, nedåtriktad, bländfri ljusemission. Med skyddsklassen IP55 är lampan lämplig för utomhusbruk. För den elektriska lampanslutningen krävs 230V nätspänning. En monteringsbox ingår i leveransen för enkel montering.



Art. Nej.	233625
IP-kod	IP55
Klass för slagtålighet	IK 02
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	300 mA
Skyddsklass	I
Watt	4 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	50 °C
Lumen	85 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Färg	antracit
CRI	80
Livslängd	25000 h
Bredd	14 cm
höjd	7 cm
Djup	5 cm
Netto vikt	0.321 kg
Bruttovikt	0.366 kg
Utskärningens form	kvadrat
Monteringslängd	12.6 cm
Installationsbredd	5.8 cm

916417		Inbyggnds djup	7 cm
		BIG WHITE Seite	951