


ADI

venkovní nástěnné vestavné svítidlo, LED, 3000K, IP55, antracit, 15,4 W

Nástěnná vestavná svítidla ADI vyrobená z hliníku, osazená výkonnými Premium LED má nepřímý, dolů směřující, neoslňující výstup světla. Zakřivený design byl navržen designérem Davidem Morgenem. Díky krytí IP55 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. Elektrické připojení svítidla může být provedeno mezi 100–277 V. K jednoduché montáži doporučujeme jako příslušenství odpovídající montážní pouzdro.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	233635
Kód IP	IP 55
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Stěna
Primární jmenovité napětí	100-277V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	18 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	17 A
Doba trvání rozběhového proudu	35 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	940 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Výstup světla	přímé

Světelného Zdroje

916465	
--------	---

Příslušenství

233639	MONTÁŽNÍ POUZDRO , pro venkovní nástěnné vestavné svítidlo ADI, černé
--------	--

Šířka	30 cm
Výška	13 cm
Hloubka	11.1 cm
Hmotnost netto	1.559 kg
Celková hmotnost	1.84 kg
Tvar výřezu	rohové
Vestavná délka	10.8 cm
Vestavná šířka	25 cm
Vestavná hloubka	8.8 cm
BIG WHITE strana	822