


## ADI

**luminaria empotrada de pared, led, 3000 K, IP55, antracita, 15,4 W**

Las luminarias empotradas de pared de aluminio ADI, equipadas con potentes ledes premium, tienen una salida de luz antideslumbrante orientada hacia abajo. El diseño curvado ha sido desarrollado por el diseñador David Morgen. Gracias al grado de protección IP55, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria puede realizarse entre 100 y 277 V. Para un montaje fácil recomendamos como accesorio la maceta empotrable correspondiente.



## Datos técnicos

Art. N.º	233635
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	18 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	17 A
Duración de la corriente de entrada	35 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	940 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente

## Fuente de luz

916465	
--------	---

## Accesorios

233639	MACETA EMPOTRABLE , para luminaria empotrada de pared de exterior, negro
--------	--

Anchura	30 cm
Altura	13 cm
Profundidad	11.1 cm
Peso neto	1.559 kg
Peso bruto	1.84 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	10.8 cm
Anchura de montaje	25 cm
Profundidad del montaje	8.8 cm
Página BIG WHITE	700