


## Applique encastrée Outdoor ADI

LED, 3000 K, IP55, anthracite, 15,4 W

Série d'appiques encastrées ADI en aluminium, équipées de LED Premium puissantes, avec sortie de lumière indirecte, orientée vers le bas, non éblouissante. Le design élancé a été développé par le designer David Morgen. L'indice de protection IP55 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Le raccordement électrique de la lampe peut se faire sur 100-277 V. Pour faciliter le montage, nous recommandons le pot d'encastrement respectif comme accessoire.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	233635
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	18 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	17 A
Durée du courant d'appel	35 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	940 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Faisceau lumineux	directement

## Source Lumineuse

916465	
--------	---

## Accessoires

233639	POT D'ENCASTREMENT , pour l'applique ADI-Outdoor, noir
--------	--

Largeur	30 cm
Hauteur	13 cm
Profondeur	11.1 cm
Poids net	1.559 kg
Poids brut	1.84 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	10.8 cm
Largeur d'encastrement	25 cm
Profondeur d'encastrement	8.8 cm
BIG WHITE, page	822