


## ADI

utendørs innfelt veggarmatur, LED, 3000K, IP55, antrasitt, 15, 4W

ADI innfelte veggarmatur i aluminium er utstyrt med effektive Premium LED. armaturet har en indirekte lysåpning som peker nedover og forhindrer at lyset blander. Den elegante armaturet er utviklet av designeren David Morgan. Med kapslingsklasse IP55 er armaturet egnet til utendørs bruk. armaturet kan kobles til 100-277 V nettspenning. For enkel montering anbefaler vi en passende monteringsboks som tilbehør.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	233635
EL nummer	3213128
IP-kode	IP 55
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	18 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	17 A
Varighet innkoblingsstrøm	35 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	940 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h

## Lyskilde

916465	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreeanbefaling

233639	MONTERINGSBOKS , til ADI innfelt utendørs veggarmatur, sort
--------	---

Lysåpning	direkte
Bredde	30 cm
Høyde	13 cm
Dybde	11.1 cm
Nettvekt	1.559 kg
Bruttvekt	1.84 kg
Utsnittsforn	firkantet
Innfellingslengde	10.8 cm
Innfellingsbredde	25 cm
Innfellingsdybde	8.8 cm
BIG WHITE side	822