


## ADI

**luminária de embutir na parede para exteriores, LED, 3000K, IP55, antracite, 15,4W**

As luminárias de embutir na parede ADI, fabricadas em alumínio e equipada com potentes LEDs Premium, têm uma saída de luz indireta, orientada para baixo e não ofuscante. O design ondulado foi concebido pelo designer David Morgen. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à sua classe de proteção IP55. A ligação elétrica da luminária pode ser realizada entre 100 e 277V. Para uma montagem fácil, recomendamos o respetivo pote de embutimento como acessório.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	233635
IP Code	IP 55
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	100-277V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	18 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	17 A
Duração da corrente de irrupção	35 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	940 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Saída de luz	direto

## Fonte de luz

916465	
--------	---

## Acessórios

233639	POTE DE EMBUTIMENTO , destinado à luminária de embutir na parede para exteriores ADI, preto
--------	---

Largura	30 cm
Altura	13 cm
Profundidade	11.1 cm
Peso líquido	1.559 kg
Peso bruto	1.84 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	10.8 cm
Largura de montagem	25 cm
Profundidade de montagem	8.8 cm
Página BIG WHITE	700