


## ADI

**уличный встраиваемый в стену светильник, светодиодный, 3000 К, IP55, антрацитовый, 15,4 Вт**

Встраиваемые в стену светильники ADI, изготовленные из алюминия, оснащены мощными светодиодами Premium, имеют направленное вниз световое отверстие и обеспечивают безбликовое освещение отраженным светом. Изогнутый дизайн разработан дизайнером Дэвидом Моргеном (David Morgen). Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Светильник предназначен для подключения к сети напряжением 100-277 В. Для удобства установки рекомендуем использовать доступный в качестве аксессуара соответствующий установочный монтажный стакан.



## Технические характеристики

Тов. №	233635
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	18 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	17 A
Продолжительность пускового тока	35 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	940 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h

## Источник света

916465	
--------	---

## Аксессуары

233639	МОНТАЖНЫЙ СТАКАН для уличного встраиваемого в стену светильника ADI , черный
--------	--

Световое отверстие	прямой
Ширина	30 cm
Высота	13 cm
Глубина	11.1 cm
Вес нетто	1.559 kg
вес брутто	1.84 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	10.8 cm
Установочная ширина	25 cm
Установочная глубина	8.8 cm
BIG WHITE Seite	822