


## ADI

zunanja stenska vgradna svetilka, LED, 3000 K, IP55, antracit, 15,4W

Aluminijaste stenske vgradne svetilke ADI LED, ki so opremljene z zmogljivimi Premium LED žarnicami, imajo režo obrnjeno navzdol za neslepeče svetenje. Ta elegantni dizajn je ustvaril oblikovalec David Morgen. Svetilka spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka je lahko priključena na omrežje z napetostjo med 100 in 277 V. Za enostavno montažo priporočamo, da si dodatno priskrbite vgradno posodo.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	233635
IP koda	IP 55
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	18 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	17 A
Trajanje zagonskega toka	35 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	940 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Svetenje	neposredno

## Svetlobnega Vira

916465	
--------	---

### Dodatki

233639	VGRADNA POSODA , za ADI zunanjo stensko vgradno svetilko, črna
--------	--

Širina	30 cm
Višina	13 cm
Globina	11.1 cm
Neto teža	1.559 kg
Bruto teža	1.84 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	10.8 cm
Širina vgradnje	25 cm
Globina vgradnje	8.8 cm
BIG WHITE Stran	822