BRICK

luminaria empotrada de pared de exterior, led, 3000 K, acero fino, IP67, 230 V, 950 lm 10 W

En la luminaria empotrada de pared de acero fino y aluminio BRICK LED, los ledes incorporados están cubiertos por un cristal de vidrio. Gracias al reflector incorporado, la luz se emite de manera simétrica. La conexión eléctrica de la luminaria funcional se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Gracias al grado de protección IP65, la luminaria es apta para su uso en exteriores. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable. Esta luminaria contiene ledes incorporados.





Datos técnicos

Art. N.º	233650
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	144 mA
Clase de protección	I
Potencia	9.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	950 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente

Fuente de luz

916633	D

Longitud	21 cm
Anchura	9.1 cm
Profundidad	9.3 cm
Peso neto	1.777 kg
Peso bruto	1.86 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	19.6 cm
Anchura de montaje	8.5 cm
Profundidad del montaje	10.3 cm
Página BIG WHITE	702