Applique encastrée outdoor BRICK

LED, 3000 K, acier inox, IP67, 230 V, 950 lm, 10 W

L'applique encastrée BRICK LED en inox et aluminium est pourvue de LED intégrées recouvertes d'un écran en verre. Grâce au réflecteur incorporé, la lumière est diffusée de manière symétrique. Le raccordement électrique de la lampe fonctionnelle peut directement être branché au réseau 230 V. L'indice de protection IP65 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Pour faciliter le montage, un pot d'encastrement est fourni.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	233650
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	144 mA
Indice de protection	I
Wattage	9.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	950 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	inox
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Faisceau lumineux	directement

Source Lumineuse

916633	D

Longueur	21 cm
Largeur	9.1 cm
Profondeur	9.3 cm
Poids net	1.823 kg
Poids brut	1.905 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	19.6 cm
Largeur d'encastrement	8.5 cm
Profondeur d'encastrement	10.3 cm
BIG WHITE, page	825