




BRICK

encastré mural extérieur, symétrique, inox, LED, 11W, 3000K, IP65, collerette inox 316

L'encastré mural en inox et aluminium BRICK LED intègre des LED recouvertes par un cache en verre. Le réflecteur intégré diffuse la lumière de façon symétrique. Branchement électrique du luminaire fonctionnel directement sur tension secteur 230V. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP65. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	233650
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	144 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	950 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	inox
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Sortie lumineuse	directement

Source Lumineuse

916633	
--------	---

Longueur	21 cm
Largeur	9.1 cm
Profondeur	9.3 cm
Poids net	1.823 kg
Poids brut	1.905 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	19.6 cm
Largeur d'encastrement	8.5 cm
Profondeur d'encastrement	10.3 cm
Page du BIG WHITE	825