




BRICK

уличный встраиваемый в стену светильник, светодиодный, 3000 К, нержавеющая сталь, IP67, 230 В, 950 лм, 10 Вт

Встраиваемый настенный светильник BRICK LED, изготовленный из нержавеющей стали и алюминия, оснащен светодиодами, закрытыми защитным стеклом. Встроенный отражатель обеспечивает симметричное расположение пучков света. Функциональный светильник предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В. Светильник имеет степень защиты IP65 и может использоваться вне помещений. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	233650
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	144 mA
Класс защиты	I
Мощность	9.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	950 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h

Источник света

916633	
--------	---

Световое отверстие	прямой
Длина	21 cm
Ширина	9.1 cm
Глубина	9.3 cm
Вес нетто	1.823 kg
вес брутто	1.905 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	19.6 cm
Установочная ширина	8.5 cm
Установочная глубина	10.3 cm
BIG WHITE Seite	825