# BRICK

**уличный встраиваемый в стену светильник, светодиодный, 3000 K, нержавеющая сталь, 230 В, IP67, 850 лм, 10 Вт**

Встраиваемый настенный светильник BRICK LED, изготовленный из нержавеющей стали и алюминия, оснащен светодиодами, закрытыми защитным стеклом. Встроенный отражатель обеспечивает симметричное расположение пучков света. Функциональный светильник предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В. Светильник имеет степень защиты IP65 и может использоваться вне помещений. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Тов. №** | 233660 |
| **Количество различных источников света** | 1 |
| **IP Code** | IP 65 |
| **Класс ударопрочности** | IK 02 |
| **Ударопрочность** | 0.2 Joule |
| **Сборка** | Встраиваемый |
| **Детали сборки** | Стена |
| **Номинальное первичное напряжение** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Вторичный ток / напряжение** | 144 mA |
| **Класс защиты** | I |
| **Мощность** | 9.5 W |
| **Минимальная температура окружающей среды** | -20 °C |
| **Максимальная температура окружающей среды** | 45 °C |
| **Стробоскопический эффект (SVM)** | 0.02 |
| **Световой поток** | 850 lm |
| **Цветовая температура** | 3000 Kelvin |
| **Цвет** | Нержавеющая сталь |
| **CRI** | 80 |
| **LXXBXX Данные** | L70B50 |
| **Срок службы** | 25000 h |
| **Световое отверстие** | прямой |

## Источник света

| | |
|---|---|
| 916633 | D |

| | |
|---|---|
| **Длина** | 21 cm |
| **Ширина** | 9.1 cm |
| **Глубина** | 9.3 cm |
| **Вес нетто** | 1.756 kg |
| **вес брутто** | 1.844 kg |
| **Форма сечения** | квадратный |
| **Установочная длина** | 19.6 cm |
| **Установочная ширина** | 8.5 cm |
| **Установочная глубина** | 10.3 cm |
| **BIG WHITE Seite** | 825 |