





DASAR 150 PREMIUM

luminaria empotrada de suelo de exterior, led, 3000 K, IP67, angular, embellecedor de acero fino, 60°, Lo./- An./Al. 14,8/14,8/11,26 cm, 13 W

DASAR Premium LED 150 es la luminaria empotrada de suelo transitable de alto voltaje de SLV, la cual convence con su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Con su grado de protección IP 67, es ideal para un uso en exteriores. Gracias al casquillo GU10 giratorio y orientable, puede dirigir el haz de luz de manera individual. Y por último, pero no por ello menos importante, es la vida útil del led de 30.000 horas lo que hace que la luminaria empotrada de suelo led de exterior sea una compañera duradera. Experimente las luminarias de exterior en acción y convéncese usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



Datos técnicos

Art. N.º	233736
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	2 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	620 mA
Clase de protección	I
Potencia	17 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	52 °C
Flujo luminoso	1200 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	acero inoxidable
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	Directa
Longitud	14.8 cm

Anchura	14.8 cm
Profundidad	11.3 cm
Peso neto	1.657 kg
Peso bruto	1.75 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	14.9 cm
Diámetro de montaje	11.8 cm

Accesorios

1000655	Caja de instalación al suelo , negra para DAS-AR® PREMIUM y GIMBLE OUT
228726	CAJA DE CONEXIÓN EN T , negro, IP68