





## DASAR 180 PREMIUM

luminaria empotrada de suelo de exterior, led, 3000 K, IP67, angular, acero fino, 60°, Lo./An./Al.  
17,7/17,7/12,46 cm, 24 W

La luminaria empotrable de suelo, transitable y de alto voltaje DASAR Premium LED 180 destaca por su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Su cubierta es 5 veces más robusta y 100 veces más resistente al rayado que el vidrio convencional. Además, dispone de una carcasa de alta calidad de acero inoxidable 316 y vidrio. Descubra las funcionalidades de las luminarias de exterior y consiga una iluminación óptima.



### Datos técnicos

Art. N.º	233786
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	2 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	750 mA
Clase de protección	I
Potencia	32 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	65 °C
Flujo luminoso	3000 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	Directa
Longitud	17.7 cm

Anchura	17.7 cm
Profundidad	12.5 cm
Peso neto	5.671 kg
Peso bruto	5.786 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	16.4 cm
Diámetro de montaje	15.6 cm

## Accesorios

1000655	Caja de instalación al suelo , negra para DAS-AR® PREMIUM y GIMBLE OUT
228726	CAJA DE CONEXIÓN EN T , negro, IP68