




## WILRON S

lampadaire d'extérieur, LED, 4000 K, IP55, anthracite, L/I/H 17/40/6 cm, également en option comme applique murale, 20 W

Applique murale à LED WILRON S composée d'aluminium peint et de verre qui recouvre les LED. Convient pour une utilisation en zone extérieure grâce à sa classe de protection IP55. Le raccord électrique, d'une tension comprise entre 100 V et 277 V, se fait par le driver LED installé. Grâce à la LED puissante intégrée, la lampe convient, entre autres, pour l'éclairage d'un parking ou comme réverbère. La fixation murale est nécessaire pour le montage. Cette lampe comprend des ampoules LED intégrées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	234205
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Résistance au choc	0.5 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur avec accessoires
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20 W
Lumen	2010 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	17 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	6 cm
Poids net	1.219 kg

Poids brut	1.465 kg
------------	----------