




## WILRON S

projecteur extérieur, anthracite, LED, 20W, 4000K, IP55

Applique LED WILRON S en aluminium peint, équipée d'un verre qui recouvre les LED. Grâce à son indice de protection IP55, ce produit convient à une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique s'effectue à l'aide du driver LED intégré, à une tension comprise entre 100 V et 277 V. Très puissantes, les LED intégrées de ce luminaire permettent d'éclairer efficacement un parking ou une allée. Support mural requis pour le montage en applique. Cette lampe contient des ampoules LED intégrées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	234205
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Résistance aux chocs	0.5 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique avec accessoires
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Lumen	2010 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	17 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	6 cm
Poids net	1.219 kg

Poids brut	1.465 kg
------------	----------