




MILOX

Outdoor Strahler, einflammig, LED, 4000K, IP55, anthrazit, 41W

MILOX 1 Strahler für den professionellen Einsatz. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie die Schutzart IP65 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand und Boden geeignet. Der elektrische Anschluss des in warm- und neutralweiß verfügbaren Strahlers erfolgt durch den verbauten Treiber sowie der Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Wandmontage ist optional eine Wandhalterung in 50 cm oder 80 cm erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	234325
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 55
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Schlagfestigkeit	0.5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden,Wand
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	I
Wattage	41 W
Lumen	3680 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	75 °
Farbe	anthrazit
CRI	90
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	31 cm
Breite	11.5 cm
Höhe	24 cm
Nettogewicht	2.863 kg

Bruttogewicht	3.19 kg
---------------	---------

Zubehör

234355	WANDHALTER , für MILOX 1 und MILOX 2, anthrazit, 80 cm
234345	WANDHALTER , für MILOX 1 und MILOX 2, anthrazit, 50 cm