





## MILOX 1

proyector de exterior, de una llama, led, 4000 K, IP55, antracita, 41 W

Proyector MILOX 1 para el uso profesional. Gracias a la escuadra de montaje orientable, así como al grado de protección IP65, el proyector es apto para el montaje de pared y suelo en exteriores. La conexión eléctrica del proyector disponible en blanco cálido y neutro se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al controlador incorporado, así como al cable con clavija de enchufe incluida. Para un montaje en la pared está disponible de manera opcional un soporte de pared de 50 o 80 cm. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



### Datos técnicos

Art. N.º	234325
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Resistencia al impacto	0.5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo, Pared
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	41 W
Flujo luminoso	3680 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	75 °
Color	antracita
IRC	90
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	31 cm
Anchura	11.5 cm
Altura	24 cm
Peso neto	2.863 kg

Peso bruto	3.19 kg
------------	---------

## Accesorios

234345	SOPORTE DE PARED , para MILOX 1 y MILOX 2, antracita, 50 cm
234355	SOPORTE DE PARED , para MILOX 1 y MILOX 2, antracita, 80 cm