




MILOX 1

faretto outdoor, monoemissione, LED, 4000K, IP55, antracite, 41W

MILOX 1 faretto per l'uso professionale. Grazie alla staffa di montaggio orientabile e al grado di protezione IP65, il faretto è adatto al montaggio in ambienti esterni su parete e a terra. Questo faretto disponibile con colore bianco caldo o neutro si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver incorporato e il cavo di alimentazione con spina. Per un facile montaggio a parete è disponibile come optional un supporto da 50 cm o 80 cm. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	234325
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 55
Classe di resistenza all'urto	IK 04
Resistenza all'urto	0.5 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento, Parete
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1000 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	41 W
Lumen	3680 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	75 °
Colore	antracite
CRI	90
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Lunghezza	31 cm
Larghezza	11.5 cm
Altezza	24 cm
Peso netto	2.863 kg

Peso lordo	3.19 kg
------------	---------

Accessori

234355	SUPPORTO DA PARE- TE , per MILOX 1 e MILOX 2, antracite, 80 cm
234345	SUPPORTO DA PARE- TE , per MILOX 1 e MILOX 2, antracite, 50 cm