




MILOX 1

уличный прожектор, однорожковый, светодиодный, 4000 К, IP55, антрацитовый, 41 Вт

MILOX 1, прожектор для профессионального использования. Благодаря монтажной скобе с регулировкой угла наклона, а также степени защиты IP65 прожектор подходит для настенного или напольного монтажа вне помещений. Прямое подключение прожектора с теплым белым или нейтральным белым цветом свечения к сети 230 В осуществляется с помощью установленного драйвера, а также питающего провода со штепсельной вилкой. Для удобства настенного монтажа дополнительно доступен настенный кронштейн размером 50 или 80 см. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	234325
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 04
Ударопрочность	0.5 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол, Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	I
Мощность	41 W
Световой поток	3680 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	75 °
Цвет	антрацитовый
CRI	90
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	31 cm
Ширина	11.5 cm
Высота	24 cm
Вес нетто	2.863 kg

вес брутто	3.19 kg
------------	---------

Аксессуары

234355	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН для MILOX 1 и MILOX 2 , антрацитовый, 80 см
234345	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН для MILOX 1 и MILOX 2 , антрацитовый, 50 см