


## Borne et lampadaire LIGHT PIPE

LED, 2700 K, blanc, 10 x 60 cm (Ø/h)

Dans la borne LIGHT PIPE LED, la surface lumineuse opaque du tube acrylique est éclairée au moyen d'un module LED blanc chaud. Indice de protection IP55, donc indiqué pour l'extérieur. Pour faciliter le montage, un piquet, une plaque de montage outdoor ou indoor sont disponibles en option. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées dimmables. Les ampoules dans la lampe sont non remplaçables.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	234401
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Sol
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	60 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.29
Lumen	870 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	20000 h
Faisceau lumineux	direct-indirect
Hauteur	60 cm

## Source Lumineuse



<b>Diamètre</b>	10 cm
<b>Poids net</b>	1.448 kg
<b>Poids brut</b>	2.122 kg