


LIGHT PIPE 60

borne extérieure, 60 cm, blanc, LED, 11W, 2700K, IP55, variable Triac

Le lampadaire LIGHT PIPE LED présente une surface lumineuse opale en tube acrylique éclairé par un module LED blanc chaud. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Un piquet et des plaques de montage pour l'extérieur ou l'intérieur sont disponibles en option pour un montage aisé. Ce luminaire comprend des lampes LED variable intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	234401
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Sol
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	60 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.29
Lumen	870 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	20000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Hauteur	60 cm

Source Lumineuse



Diamètre	10 cm
Poids net	1.448 kg
Poids brut	2.122 kg