


## LIGHT PIPE

padverlichting en staanlamp, LED, 2700K, wit, Q/H  
10/60 cm

In de staanlamp LIGHT PIPE LED wordt het opalen acryl-buislampoppervlak met behulp van een LED module in warm wit belicht. Dankzij beschermklasse IP55 is ze geschikt voor gebruik buiten. Voor een eenvoudige montage is als optie een grondpin en een outdoor of indoor montageplaat beschikbaar. Deze armatuur bevat ingebouwde dimbare LED lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	234401
IP-code	IP 55
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,grond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	60 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.29
Lumen	870 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	20000 h
Lichtuitlaat	direct-indirect
Hoogte	60 cm

## Lichtbron

	
--	---

<b>Diameter</b>	10 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.448 kg
<b>Brutogewicht</b>	2.122 kg