


## LIGHT PIPE

ландшафтный и напольный светильник,  
светодиодный, 2700 К, белый, Ø/В 10/60 см

В напольном светильнике LIGHT PIPE LED светодиодный модуль с теплым белым цветом свечения размещен внутри трубки из опалового акрилового стекла. Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Для удобства монтажа снаружи или внутри помещений дополнительно можно приобрести кольца для крепления в грунт или монтажную панель. Светильник оснащен встроенными светодиодными лампами с регулировкой яркости.



### Технические характеристики

Тов. №	234401
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Пол
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	60 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.29
Световой поток	870 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	20000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный

## Источник света

	
--	---

Высота	60 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	1.448 kg
вес брутто	2.122 kg