




## BIG THEO WALL

уличный настенный светильник, двухрожковый, светодиодный, 3000 К, заливающий свет, up/down, антрацитовый, Ш/В/Г 13/27,5/13,5 см

Настенный светильник BIG THEO WALL Flood up/down LED изготовлен из алюминия и стекла. Два встроенных светодиода установлены таким образом, что, смонтированный светильник создает два одинаковых, но противоположно направленных световых пучка (UP/DOWN). Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, оснащен встроенным светодиодным драйвером и предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В. Серия BIG THEO включает дополнительные настенные и потолочные светильники, поэтому является универсальной в применении. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



## Технические характеристики

Тов. №	234505
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	I
Мощность	42 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	4000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	24 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

## Источник света

916394	
--------	---

Световое отверстие	прямой - отраженный
Ширина	13 см
Высота	27.5 см
Глубина	13.5 см
Вес нетто	2.271 kg
вес брутто	2.493 kg
BIG WHITE Seite	736