BIG THEO WALL

luminaria de pared de exterior, de dos llamas, led, 3000 K, Flood down/Beam up, gris plata, An./Al./Pr. 13/29/13,5 cm

La luminaria de pared led BIG THEO WALL Flood down/-Beam up es de aluminio y vidrio. Gracias a los dos ledes incorporados, la luminaria montada crea dos conos luminosos diferentes (la salida de luz superior es estrecha, la inferior ancha). Gracias al grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en varios colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V, ya que el controlador led ya viene incorporado. Además, la serie BIG THEO contiene luminarias de pared y de techo alternativas y, por lo tanto, se puede usar de forma universal. Esta luminaria contiene ledes incorporados.





Datos técnicos

Art. N.º	234515
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	29 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	45 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	2130 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916394	E
916416	F

Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directo - indirecto
Anchura	13 cm
Altura	29 cm
Profundidad	13.5 cm
Peso neto	2.393 kg
Peso bruto	2.607 kg
Página BIG WHITE	619