BIG THEO BEAM UP/-FLOOD DOWN

applique extérieure, anthracite, LED, 29W, 3000K, IP44

L'applique BIG THEO WALL Flood down/Beam up LED est fabriquée en aluminium et en verre. Grâce aux deux LED intégrées, le luminaire installé diffuse deux cônes lumineux différents (sortie lumineuse par le haut faisceau fin, sortie lumineuse par le bas faisceau large). Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V car l'alimentation LED est déjà intégrée. La gamme BIG THEO comprend en outre des appliques et plafonniers alternatifs et peut donc s'utiliser de manière universelle. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	234515
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	29 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	45 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	2130 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	24 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916394	E
916416	F

Durée de vie	25000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Largeur	13 cm
Hauteur	29 cm
Profondeur	13.5 cm
Poids net	2.428 kg
Poids brut	2.644 kg
Page du BIG WHITE	735