






## **BIG THEO WALL**

уличный настенный светильник, двухрожковый, светодиодный, 3000 K, Flood down/Beam up, серебристо-серый, Ш/В/Г 13/29/13,5 см

Настенный светильник BIG THEO WALL Flood down/-Beam up LED изготовлен из алюминия и стекла. Благодаря двум встроенным светодиодам смонтированный светильник создает два различающихся световых пучка (узкий из верхнего светового отверстия и широкий из нижнего светового отверстия). Светильник имеет степень защиты ІР44 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, оснащен встроенным светодиодным драйвером и предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В. Серия ВІG ТНЕО включает дополнительные настенные и потолочные светильники, поэтому является универсальной в применении. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



## Технические характеристики

Тов. №	234515
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	29 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	45 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	2130 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	24 °
Цвет	антрацитовый

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



## Источник света

916394	E
916416	Î F

CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Ширина	13 cm
Высота	29 cm
Глубина	13.5 cm
Вес нетто	2.428 kg
вес брутто	2.644 kg
BIG WHITE Seite	735

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2