



## **BIG THEO WALL**

luminaria de pared de exterior, Flood down, led, 3000 K, antracita, An./Al./Pr. 13/14/13,5 cm

La luminaria de pared led BIG THEO WALL es de aluminio y vidrio. Gracias a la posición del led incorporado, la luminaria montada crea un cono luminoso ancho. Gracias al grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en varios colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V, ya que el controlador led ya viene incorporado. Además, la serie BIG THEO contiene luminarias de pared y de techo alternativas y, por lo tanto, se puede usar de forma universal. Esta luminaria contiene ledes incorporados.






## Datos técnicos

Art. N.°	234525
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	1
Potencia	21 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.13
Flujo luminoso	2000 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24°
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
	!



## Fuente de luz



Anchura	13 cm
Altura	14 cm
Profundidad	13.5 cm
Pesoneto	1.291 kg
Peso bruto	1.465 kg
Página BIG WHITE	621