


Applique outdoor BIG THEO WALL

projecteur vers le bas, LED, 3000 K, anthracite, $13 \times 14 \times 13.5$ cm (lxhxp)

Applique BIG THEO WALL LED, en aluminium et verre. Grâce au positionnement de la LED, l'ampoule installée émet un angle de rayonnement large. L'indice de protection IP44 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs versions de couleur se fait au réseau 230 V, étant donné qu'un driver LED est déjà incorporé. La série BIG - THEO comporte également d'autres appliques et plafonniers et peut donc être utilisée de manière universelle.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	234525
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	21 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.13
Lumen	2000 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	24°
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
	



Source Lumineuse



Largeur	13 cm
Hauteur	14 cm
Profondeur	13.5 cm
Poids net	1.23 kg
Poids brut	1.463 kg
BIG WHITE, page	737